

Výkonný skener  
s intuitivní  
obsluhou.

**DR-C120**

**DR-C130**

Kompaktní stolní skenery

**you can**



imageFORMULA

**Canon**



# Vysoce výkonné skenery s mimořádně kvalitním zpracováním obrazu

DR-C120 a DR-C130 jsou profesionální skenery, které nabízejí špičkovou kvalitu skenů a kompletní balík užitečného softwaru. Jsou ideální nejen do prostředí s velkými objemy skenovaných dat, ale také tam, kde se skenuje jen příležitostně.

## Vysoce produktivní skenování

Oba skenery umožňují rychlé oboustranné skenování – model DR-C120 až 20 str./min nebo 40 obr./min a model DR-C130 až 30 str./min nebo 60 obr./min barevně i černobíle. Tyto skenery jsou dále vybaveny automatickým podavačem na 50 listů, který vám umožní rychleji skenovat dávky dokumentů a zvýšit tak efektivitu zpracování informací.

## Špičková kvalita obrazu

Tyto stolní skenery jsou velmi intuitivní a skenování s nimi je snadné a rychlé. Zásadou celé řady vyspělých funkcí pro zpracování obrazu dosáhnete špičkových výsledků při každém skenování. Mezi tyto funkce patří například automatická detekce barev, rozpoznání orientace textu nebo vynechání prázdné stránky. K dispozici je rovněž vyspělá funkce korekce sklonu, která detekuje a narovnává dokumenty, které jsou vkládány nakřivo, a navíc inteligentně detekuje i zkosený text v naskenovaných obrazech. Tím se vyhnete opětovnému skenování dokumentů a zajistíte bezproblémové a nepřerušované skenování.

## Kompaktní a všestranné provedení

Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům se tyto skenery skvěle hodí na pracovní stoly a na přepážky, kde často není místa nazbyt. Skenery DR-C120 i DR-C130 jsou vybaveny uzpůsobitelným vysouvacím zásobníkem pro dokumenty, který můžete používat ve třech polohách – otevřený, zavřený a napůl otevřený. Tuto vlastnost oceníte zejména na vytížených pracovištích.

## Intuitivní funkce

Tyto skenery byly navrženy s cílem usnadnit integraci informací do digitálního firemního prostředí. Proto nabízí celou řadu inteligentních funkcí. Tlačítko pro spuštění skenování na přední straně skeneru DR-C120/DR-C130 můžete například přiřadit často používané úlohy. Ty pak můžete spouštět jediným stiskem tohoto tlačítka a výrazně tak urychlit každodenní skenování.

## Ekologický provoz

Skenery DR-C120/DR-C130 jsou nesmírně energeticky účinné. Ve srovnání s podobnými skenery spotřebovávají poloviční množství energie. Aby byla úspora energie co nejvyšší, jsou skenery nastaveny tak, že se při vypnutí počítače rovněž automaticky vypnou.

## Připojení ke cloudu

Vytvářejte digitální pracovní toky, které vám umožní skenovat přímo do aplikací v cloudu, jako jsou Evernote, Google Docs nebo Microsoft SharePoint. Informace můžete rychle naskenovat a sdílet s kýmkoli na světě. Díky efektivnější práci s informacemi zvýšíte svou produktivitu.

## Spolehlivá technologie podávání papíru

Díky inovativním konstrukčním prvkům od společnosti Canon dokážou oba skenery zpracovat pestrou škálu médií od tlustých embosovaných karet a dokumentů A3 v režimu Folio až po dokumenty o délce 3 metry. Spolehlivé podávání papíru zajišťuje ultrazvuková detekce dvojitěho podání (pouze DR-C130), která rychle odhalí špatně podané listy. Funkce uvolnění po dvojitěho podání (DFR) umožňuje v určitých případech dvojitěho podání ignorovat a pokračovat. Tuto funkci využijete například u obálek nebo dokumentů opatřených lístkem s poznámkou.



Skenování karet



RYCHLOST  
ČERNOBÍLE



RYCHLOST  
BAREVNĚ



DENNÍ PROVOZNÍ  
ZATÍŽENÍ



AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ  
DOKUMENTŮ

DR-C130	30 str./min	30 str./min	2 000 skenů/den	50 listů
DR-C120	20 str./min	20 str./min	1 500 skenů/den	50 listů



## Intuitivní software je zárukou mimořádných výsledků

Modely DR-C120/DR-C130 jsou doplněny balíkem výkonného softwaru, který vám pomůže dosáhnout profesionálních výsledků a rychle využít potřebné informace.

**CaptureOnTouch** je aplikace, která vám pomůže snadněji a rychleji dosáhnout prémiové kvality skenů. Obsahuje funkce, které vám ušetří čas, včetně plně automatického režimu nabízejícího zjednodušené operace skenování, a také tlačítka rychlé volby skenování pro rychlé a efektivní spouštění úloh. CaptureOnTouch je zárukou vysoké flexibility, jelikož podporuje skenování do souborů různých formátů, například PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP a PPTX. CaptureOnTouch umí rovněž odesílat informace přímo do aplikací pro správu dat.

**CapturePerfect** je řešení optimalizované pro skenování důležitých úloh a kompletní využití výkonných produkčních funkcí těchto skenerů. Zahrnuje celou řadu možností zobrazení, včetně miniatur a hromadného zobrazení, spolu s flexibilním výběrem cílového umístění skenování, jako je například skenování do složky, e-mailu nebo aplikace SharePoint.

**Nuance eCopy PDF Pro Office** podporuje tvorbu standardních souborů ve formátu PDF a převádí PDF dokumenty na editovatelné soubory. Uživatelé tak mohou pracovat s potřebnými informacemi a díky jejich efektivní výměně spolupracovat lépe než kdykoli předtím.

**Nuance OmniPage** převádí původní tištěné dokumenty do editovatelných elektronických souborů pomocí OCR.

**Presto! BizCard** umožňuje skenovat navštívenky a převádět a organizovat informace do databáze s možností snadného vyhledávání.

**Nuance PaperPort** je aplikace pro správu souborů známá svým intuitivním a uživatelsky příjemným grafickým rozhraním, s jehož pomocí lze snadno ukládat, organizovat a načítat digitální dokumenty.

**Kofax VRS** (pouze u DR-C130) vám pomůže dosáhnout špičkové kvality obrazu při každém skenování. Díky automatickému zpracování obrazu a manipulaci s dokumenty je skenování jednodušší a snazší. Špičková kvalita zpracování obrazu zlepšuje čitelnost dokumentu a zvyšuje přesnost rozpoznání znaků (OCR), což výrazně snižuje potřebu opakovaného skenování. A jaké budou důsledky? Ušetříte čas i peníze a zároveň podstatně zvýšíte svou produktivitu.

### Přidejte jednotku plochého skeneru 101: zvýšíte produktivitu na maximum

Volitelná jednotka plochého skeneru 101 je ideálním doplňkem pro modely DR-C120 a DR-C130. Jednotka plochého skeneru se skvěle hodí pro skenování vázaných a křehkých dokumentů – jedinečná funkce zastínění okolního světla umožňuje skenovat s otevřeným krytem, což značně urychluje celý proces skenování. Přesný snímač s rozlišením 1 200 dpi je zárukou vynikající kvality obrazu.



# Specifikace pro intuitivní stolní skenery DR-C120 a DR-C130 pro pracovní skupiny

Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	Stolní skener s podáváním listů Jednořádkový senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední / zadní / oboustranné High Speed USB 2.0 Se zavřeným zásobníkem: 298 (Š) × 160 (H) × 160 (V) mm S otevřeným zásobníkem: 298 (Š) × 245 (H) × 490 (V) mm Přibližně 1,8 kg AC 220-240 V (50/60 Hz) DR-C120: Skenování: 11,5 W nebo méně, Režim spánku: 1,6 W nebo méně, Vypnuté napájení: 0,3 W nebo méně DR-C130: Skenování: 16 W nebo méně, Režim spánku: 1,8 W nebo méně, Vypnuté napájení: 0,3 W nebo méně 10 - 32.5SDgrC (50-90,5SDgrF), Vlhkost: 20-80 % RH  RoHS a ENERGY STAR												
<b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ*</b> (A4, na výšku) Černobíle/stupně šedi  Barevně	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DR-C120</th> <th>DR-C130</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 dpi / 300 dpi</td> <td>20 str./min nebo 40 obr./min</td> <td>30 str./min nebo 60 obr./min</td> </tr> <tr> <td>200 dpi</td> <td>20 str./min nebo 40 obr./min</td> <td>30 str./min nebo 60 obr./min</td> </tr> <tr> <td>300 dpi</td> <td>12 str./min nebo 24 obr./min</td> <td>15 str./min nebo 30 obr./min</td> </tr> </tbody> </table>		DR-C120	DR-C130	200 dpi / 300 dpi	20 str./min nebo 40 obr./min	30 str./min nebo 60 obr./min	200 dpi	20 str./min nebo 40 obr./min	30 str./min nebo 60 obr./min	300 dpi	12 str./min nebo 24 obr./min	15 str./min nebo 30 obr./min
	DR-C120	DR-C130											
200 dpi / 300 dpi	20 str./min nebo 40 obr./min	30 str./min nebo 60 obr./min											
200 dpi	20 str./min nebo 40 obr./min	30 str./min nebo 60 obr./min											
300 dpi	12 str./min nebo 24 obr./min	15 str./min nebo 30 obr./min											
<b>VELIKOST DOKUMENTŮ</b> Šířka Délka Tloušťka Skenování karet Režim Dlouhý dokument Separace papíru Kapacita podavače	50,8-216 mm 53,6-355,6 mm 52-128 g/m <sup>2</sup> (0,06-0,15 mm) Šířka: 53,9 mm Délka: 85,5 mm Tloušťka: 0,76 mm (Podpora embosovaných karet) 3 000 mm max. (nastavitelné v Ovládacích panelech MS Windows) Systém Retard Roller 50 listů (80 g/m <sup>2</sup> )												
<b>VÝSTUP</b> Rozlišení  Režim	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi  Černobílý, Rozptýl chyb, Vyspělé zdokonalení textu, Vyspělé zdokonalení textu II, 256 úrovní šedi (8 bitů), 24bitové barvy, Automatická detekce barev												

<b>SPECIÁLNÍ FUNKCE</b>	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (červená), automatická detekce barev, MultiStream, přednastavená křivka gama korekce, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, posunutí barev, zvýraznění znaků, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání podle délky (ultrazvukový senzor pouze u modelu DR-C130)
<b>PŘILOŽENÝ SOFTWARE</b> Pro operační systém Windows	ISIS /TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CapturePerfect** CaptureOnTouch** eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Nuance OmniPage Presto! BizCard Reader Kofax VRS (DR-C130 Only) EMC Captiva Cloud Toolkit Runtime Controls Moduly: Evernote, SharePoint, Google Docs
Volitelné příslušenství	Jednotka plochého skeneru 101 Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2
Spotřební materiál Doporučené denní provozní zatížení	Sada náhradních válců  DR-C120: přibližně 1 500 skenů/den DR-C130: přibližně 2 000 skenů/den
* Rychlost skenování závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí. ** Sady SDK (Software developer kits) určené pro vývojáře systémů jsou dostupné přes Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp  Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. methods. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. product launch. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností nebo výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích nebo v odpovídajících zemích.	

## Specifikace volitelné jednotky plochého skeneru 101

Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	Volitelný plochý stolní skener A4 CCD senzor 1 200 dpi RGB LED Přední High speed USB 2.0 (1 × typ A, 1 × typ B) 290 (Š) × 513 (H) × 88,5 (V) mm 3,5 kg (bez napájecího adaptéru) DC 24 V; 2,2 A Skenování: 15,2 W, Pohotovostní režim: 5,1 W, Vypnuté napájení: Méně než 0,5 W 10-32,5 °C (50-90,5 °F), Vlhkost: 20-80 % RH RoHS a ENERGY STAR	<b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ<sup>1</sup></b> (A4, na výšku)  Černobíle/stupně šedi Barevně	<b>Jednotka plochého skeneru 101</b>	
		200/300 dpi 200 dpi 300 dpi	3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy	
		<b>VELIKOST DOKUMENTŮ</b> Šířka Délka	Až 215,9 mm (až do formátu Legal) Až 355,6 mm (až do formátu Legal)	
		<b>FUNKCE ZAŘÍZENÍ</b>	Detekce velikosti oblasti, Režim zastínění okolního světla (Přebírá funkce zpracování obrazu z připojených skenerů řady DR)	
<sup>1</sup> Rychlost skenování závisí na parametrech počítače a nastavení funkcí. Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. methods. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích a/ nebo v odpovídajících zemích.				



Canon Electronics Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition 0174W522  
© Canon Europe N.V.,  
2013

Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz

