

# Kompaktní a produktivní barevný výstup

imageRUNNER ADVANCE  
C250i, C350i, C351iF

you can

Tato barevná zařízení imageRUNNER ADVANCE pro formáty A4 zajišťují kvalitní barevnou komunikaci na malém půdorysu. Díky snadné integraci, zabezpečení a funkce pro řízení nákladů jsou ideální pro malé pracovní skupiny.

25-35 STRAN/MIN ČERNOBÍLE /  
25-35 STRAN/MIN BAREVNĚ

PLATFORMA imageRUNNER ADVANCE

KOMPAKTNÍ MODULÁRNÍ DESIGN

17,8 CM SKLOPNÁ DOTYKOVÁ  
BAREVNÁ OBRAZOVKA

KAPACITA AŽ 2 300 LISTŮ

VÝSTUP AŽ DO FORMÁTU A4

MOŽNOST DOKONČENÍ VE FORMĚ  
AUTOMATICKÉHO ŠEŠÍVÁNÍ



## Produktivita

- Bezkonkurenční a špičkové uživatelské prostředí, a to díky velké, 17,8 cm sklopné dotykové barevné obrazovce a intuitivním nabídkám
- Jedinečná možnost přizpůsobení pro zjednodušení a automatizaci běžně prováděných úkolů
- Podpora oboustranného barevného skenování a odesílání a nativní podpora datových formátů, jako je PDF a Office Open XML (PowerPoint), umožňuje opakovaně využívat a upravovat digitální obsah
- Integrace špičkového řešení pro práci s dokumenty, zachycením obrazu a manipulací s výstupním materiálem vám zajistí optimalizaci celého pracovního procesu
- Kapacita až 2 300 listů papíru pro vytížené pracovní skupiny a oddělení
- Možnost dokončení ve formě automatického sešívání
- Podpora mobilních technologií
- Snadná údržba zajišťující menší prostoje.

## Řízení nákladů

- Funkce mnoha zařízení v jednom kompaktním multifunkčním zařízení
- Sledování činnosti uživatelů umožňuje poznávat tiskové návyky
- Možnost používat zásady a omezit používání na úrovni funkcí podle uživatelů
- Efektivní funkce sledování zařízení, hlášení a diagnostiky pro snadnou správu a údržbu
- Možnost používat sdílené prostředky (např. fax a úložiště Advance Space) ostatních zařízení iR-ADV
- Možnosti účtování nákladů a integrace platebních automatů.

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

## Zabezpečení zařízení a informací

- Oceňovaná možnost inteligentního ověřování uživatelů vám zajistí kontrolu, aniž by došlo ke snížení produktivity nebo pohodlí pro uživatele
- Možnost deaktivace funkcí v závislosti na jednotlivých uživateli za účelem zabránění neoprávněného užití
- Zabezpečený tisk a funkce Mailbox Lite-i ochrání důvěrné dokumenty
- Různé standardní funkce, jako je mazání dat, filtrování adres IP a Mac a IPSec chrání zařízení a přenos dat po síti
- Rozsáhlá řada možností nabízí nejvyšší úroveň shody s předpisy zahrnující všechny aspekty zabezpečení informací
- Prevence ztráty dat (první v oboru) a provádění auditu výtisků, skenování, kopíř a faxů prostřednictvím funkce uniFLOW.

## Integrace

- Vhodné pro pracovní skupinu libovolné velikosti, přičemž může stát na stole nebo je lze používat tak, že bude stát na podlaze
- Nativní podpora pro průmyslové a síťové standardy, např. Genuine Adobe PostScript a PCL pro snadnou integraci v prostředí ERP, CRM a ostatních podnikových informačních systémech
- Díky konzistenci platformy imageRUNNER ADVANCE a portfolia lze zajistit snadnější správu i provoz všech vašich zařízení
- Výkonná integrovaná webová platforma MEAP společnosti Canon poskytuje silnou vazbu na řadu řešení pro řízení záznamu a výstupu dokumentů pro optimalizaci procesů
- Nástroje pro správu zařízení společnosti Canon umožňují snadno konfigurovat, spravovat a upgradovat zařízení – a to samostatně i jako součást větší skupiny zařízení
- Sdílení zdrojů v síti
- Spojení s cloudovými službami, umožňuje flexibilní práci a snadné sdílení dokumentů.

## Udržitelnost

- Špičkové hodnocení TEC\* (Typická spotřeba elektřiny)\*
- V režimu spánku je spotřeba pouze 1 W
- Obsahuje recyklované materiály a bioplasty
- Splňuje podmínky pro standard ENERGY STAR®
- Splňuje podmínky pro přísné ocenění Blue Angel\*\*.

\*Podle definice ENERGY STAR  
(<http://www.eu-energystar.org>)  
\*\*Pouze C250i/C351iF

## Hlavní možnosti konfigurace



**Canon**

Úplné podrobnosti o všech volitelných položkách najdete ve specifikacích produktů.

\* Dodatečná položka dodává stabilitu, když se k zařízení přidá sešívací finišer s dalšími kazetami

# Specifikace: Řada imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

Typ stroje Hlavní funkce	Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardně skenovací/tiskové zařízení) Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování (standardně u C351iF)
<b>SPECIFIKACE TISKÁRNÝ</b>	
Rychlost tisku (ČB)	C350i/C351iF: 35/35 str./min (A4 jednostranně), 26/26 str./min (A5 jednostranně), 35/35 str./min (A4 oboustranně), 26/26 str./min (A5 oboustranně), C250i: 25/25 str./min (A4 jednostranně), 26/26 str./min (A5 jednostranně), 25/25 str./min (A4 oboustranně), 26/26 str./min (A5 oboustranně)
Metoda tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Přímý tisk	Možnost přímého tisku z paměťového zařízení USB, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a přístup na web*
Tisk ze zařízení připojených k internetu	Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* tisk XPS z webu není podporován) (** XPS vyžaduje JEDNOTKU PŘÍMÉHO TISKU (pro PDF/XPS) H1) Řada softwarových řešení a řešení na bázi aplikace MEAP je umožňuje tisknout z mobilu nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce. C250i/C350i: Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) C351iF: Kazeta na papír 4 x 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
Vstup papíru (standardní)	1 x kazeta na 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) (Podstavec s kazetou-AG1) 3 x kazety na 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) (Podstavec s kazetami -AH1)
Vstup papíru (Volitelná položka pro C250i/C350i)	2300 listů (80 g/m <sup>2</sup> ). Bez finišeru: 250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Se sešivacím finišerem: 500 listů bez sešívání (80 g/m <sup>2</sup> ), 20 sad se sešíváním
Kapacita vstupu papíru	Standardně: Třídění, dělení do skupin S volitelným sešivacím finišerem S1: Třídění, dělení do skupin, sešívání (v rohu)
Možnosti dokončování	<b>Kazeta/kazety:</b> Slabý papír, obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, obálky* *Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1. <b>Víceúčelový zásobník:</b> Slabý papír, obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, těžký papír, perforovaný papír, transparentní papír, šitky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podporované rozměry médií	<b>Kazeta na papír 1:</b> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <b>Kazety na papír 2, 3 a 4:</b> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <b>Víceúčelový zásobník:</b> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Uživatelské velikosti (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podporované gramáže médií	Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> Oboustranně: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
Tiskové jazyky tiskárny	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u všech modelů)
Přímý tisk	Přímý tisk: PCL 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR, Andale 4 (vyžaduje volitelnou mezinárodní sadu písem PCL B1) Přímý tisk: Písma Roman 136
Kompatibilita s operačními systémy	UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PPD: MAC OS 9.1 nebo vyšší, MAC OS X (10.3.9 nebo vyšší), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> . Některá z těchto řešení jsou za poplatek. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP.
<b>SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ</b>	
Rychlost kopírování	Viz uváděné rychlosti tisku
Doba výstupu první kopie (FCOT) / barevné	C350i/C351iF: 5,9 s / 7,4 s C250i: 8,4 s / 10,5 s
Rozlišení kopírování	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi Až 999 kopií
Vícenásobné kopírování	Zvětšení: 25-400 % odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Zmenšení/zvětšení	
<b>SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ</b>	
Volitelné / Standardní	Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)
Podporovaný(é) rozměr(y) médií	A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes DADF)
Podporovaný(é) gramáž(e) médií	Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)
Rozlišení skenování	<b>Černobílé skenování:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <b>Barevné skenování:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi Oboustranné na oboustranně (automaticky) C350i/C351iF: Černobílé jednostranně: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Černobílé oboustranně: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Barevné jednostranně: 35 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Barevné oboustranně: 11 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) C250i: Černobílé jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Černobílé oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Barevné jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi) Barevné oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Oboustranné skenování	<b>Push skenování:</b> Funkce odesílání je standardní u všech modelů. Integrace s řadou volitelného softwaru pro zachycování obrazu využívající technologii MEAP umožňuje urychlit pracovní postupy a převod. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce. <b>Pull skenování:</b> Na všech modelech je dostupné TWAIN/WIA Pull skenování <b>Skenování do USB paměti:</b> Používá se pro všechny modely <b>Skenování do mobilních telefonů, zařízení připojených k internetu a cloudových služeb:</b> Řada řešení je k dispozici pro zajištění skenování do mobilních telefonů, zařízení připojených k internetu a cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytne váš obchodní zástupce.
Rychlost skenování (A4, 300 dpi)	
Metody skenování	

Specifikace funkce Pull scan	<b>Barevné sířové skenování ScanGear2</b> Toto barevné sířové skenování ScanGear2 umožňuje skenovat dokumenty ze zařízení řady imageRunner/imageRunner Advance do počítače. Tento ovladač je pro Twain i WIA a také pro 32/64bitové operační systémy Windows Podporované operační systémy: Windows XP/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 *Ovladače jsou k dispozici na stránkách <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a>
<b>SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ</b>	
Volitelné / Standardní	Standard pro všechny modely
Rozlišení při odesílání	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Místa určení	E-mail / Internet FAX (SMTP), Fax (volitelná položka pro C250i/C350i), PC (SMB, FTP, WebDAV)
Adresář/Položky rychlé volby	LDAP (max 2 000), místně (maximálně 1 800 včetně 200 rychlých voleb) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (kompaktní), PDF/A-1b, PDF/XPS s možností prohlédávání, Office Open XML (PowerPoint)
Formáty souborů	ROZŠÍŘENÁ SADA FUNKCÍ PRO ODESÍLÁNÍ E1: Možnost vytvářet obrysový formát PDF (vektorizace a vyhlazování) a rozlišení formátu PDF pro aplikaci Adobe Reader. SADA FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO ODESÍLÁNÍ D1: Možnost odeslat sířované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF/XPS. SADA DIGITÁLNÍHO PODPISU UŽIVATELE PRO ODESÍLÁNÍ C1: Možnost přidávat digitální podpis uživatele do souborů PDF/XPS.
Volitelné sady rozšířeného odesílání	
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE FAXŮ</b>	
Volitelné / Standardní	Volitelné u C250i/C350i (vyžaduje FAXOVOU KARTU SUPER G3 AN1) Standardně u C351iF
Rychlost modemu	Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stránku <sup>2</sup> )
Rozlišení při faxování	Standardně: 200 x 100 dpi Jemně: 200 x 200 dpi Super jemně: 200 x 400 dpi Ultrajemně: 400 x 400 dpi
Paměť FAX	Až 6000 stran <sup>2</sup>
Rychlá volba	Max. 200
Skupinové volby / místa určení	Max. 199 volání
Sekenční vysílání	Max. 256 adres
Záloha paměti	Ano
Další funkce	Přeposílání faxu, Dvojitý přístup, Faxování s PC (pouze TX)
<b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b>	
Doba zahřívání	Přibližně 34 s po zapnutí (normální režim), 10 s po zapnutí (režim rychlého spuštění)
Obnovení režimu spánku	max. 10 sekund
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (vpředu), 2 x USB Host (vzadu), 1 x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-2500CC. Další informace naleznete na webu <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
Sířové protokoly	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6
Rychlost procesoru	1,66 GHz
Paměť	2,0 GB
Jednotka pevného disku	160GB pevný disk (80 GB využitelného prostoru)
Ovládací panel	17,8 cm (7") barevný dotykový a sklápěcí panel LCD TFT WVGA
Rozměry (Š x H x V)	Standardně: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF: 511 mm x 621 mm x 1035 mm Volitelně: C250i/C350i a Podstavec s kazetou AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i a Podstavec s kazetami AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i s plechovým podstavcem typu D1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm 852 mm x 908 mm (hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky) 1407 mm x 908 mm (hlavní jednotka + sešivací finišer + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a přihrádky)
Hmotnost	C351iF: přibližně 64 kg bez toneru C350i/C351iF: přibližně 44 kg bez toneru
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Zdroj napájení	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Spotřeba energie	Maximálně: Přibližně 1,5 kW Pohotovostní režim: Přibližně 45,6 W Režim spánku: Přibližně 1 W nebo méně <sup>3</sup> Režim vyp.: 0,1 W nebo méně (běžný režim) / 0,5 W nebo méně (režim rychlého spuštění) Typická spotřeba elektřiny (TEC): 1,3 kWh (C350i/C351iF) / 0,8 kWh (C250i) Hladina akustického tlaku v důsledku hluku <sup>4</sup> (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob): C351iF / C350i Aktivní: 51 dB Pohotovostní režim: 12 dB C250i Aktivní: 48 dB Pohotovostní režim: 15 dB
Hladiny hluku	
Software a správa tiskárny	<b>MEAP (Zabudovaná multifunkční aplikační platforma):</b> Výkonná vestavěná platforma JAVA pro zařízení Canon, která umožňuje propojení zařízení s širokou řadou softwarových řešení společnosti Canon a jiných poskytovatelů. <b>Universal Login Manager:</b> software IR-ADV vhodný pro menší podniky, kterým nabízí možnost jednoduchého přihlašování, přizpůsobení, řízení přístupu k funkcím a sledování využití podle uživatele. <b>mobili TISK a SKENOVÁNÍ:</b> Jednoduchý software IR-ADV, který nevyžaduje přístup k serveru a umožňuje tisk z / skenovat do mobilních zařízení a tabletů se systémem Android a iOS. <b>MEAP Web:</b> Webová služba, která je alternativou k MEAP a umožňuje vývoj a využívání aplikací pro MFP prostřednictvím webových služeb <b>Řídící konzola iW Management:</b> Software využívající server pro centrální správu skupiny zařízení <b>eMaintenance:</b> integrovaný systém RDS umožňuje vzdálené používat služby eMaintenance, jako např. získávat odečet počítadla, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku. <b>Systém vzdálené instalace:</b> Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru, IR doplňků a aplikací MEAP <b>Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI):</b> Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení. <b>MailBox Lite-4:</b> Umožňuje uživateli uložit tiskové dokumenty v zadané schránce v zařízení a získat je pro tisk později. Podrobnosti o dalším softwaru včetně produktu MEAP vám sdělí příslušný obchodní zástupce <b>Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače:</b> Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon (k dispozici pouze prostřednictvím služby)

# Specifikace: Řada imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

Bezpečnostní funkce	<p><b>iW DESKTOP:</b> Software pro tisk a kopírování pouhým přetažením umožňuje snadno sloučovat soubory a prostřednictvím dokončovacích prací vytvářet dokumenty v profesionální kvalitě</p> <p><b>SOFTWARE PRO VZDÁLENOU OBSLUHU:</b> Umožňuje používat obrazovky ovládacího panelu zařízení ze vzdálených počítačů.</p> <p>Podrobnosti o dalším softwaru včetně produktu MEAP vám sdělí příslušný obchodní zástupce</p> <p>Standardně: Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, modul TPM (Trusted Platform Module), Zabezpečený tisk, Heslování pevného disku, Mazání dat, ID oddělení, SSO-H, Systém správy přístupu.</p> <p>Volitelně: Universal Login Manager<sup>6</sup>, Šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaný formát PDF, šifrovaní pevného disku, podpisy uživatelů a zařízení, bezpečnostní vodoznak, Mailbox Lite-IP. Následující položky vyžadují uniFLOW: Zabezpečený tisk My Print Anywhere, prevence ztráty dat.</p>
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
Nádobas s tonerem	C-EXV 47 černý/azurový/purpurový/žlutý toner (Výtežnost: černý 19 000 / azurový/purpurový/žlutý 21 500 stran) <sup>7</sup>
<b>SPECIFIKACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Sešivací finišer	<p><b>SEŠIVACÍ FINIŠER S1</b> Počet zásobníků: 1 Kapacita oddílů: Při sešívání: 20 sad. Bez sešívání: 500 listů Maximální kapacita při sešívání: Až 30 listů Gramáž papíru: 60 až 220 g/m<sup>2</sup> Umístění sešívání: Jedno (levý horní roh) Rozměry (Š x H x V): 589 mm x 459 mm x 301 mm Hmotnost: Přibližně 14 kg</p>
Kazetová podávací jednotka	<p><b>PODSTAVEC S KAZETOU AG1</b> Popis: Volitelný podstavec s kazetou s kapacitou 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Hmotnost: Přibližně 15 kg</p> <p><b>PODSTAVEC S KAZETAMI AH1</b> Popis: Volitelný podstavec s kazetami s kapacitou 3 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 2 300 listů. Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Hmotnost: Přibližně 19 kg</p>
Hardwarová příslušenství 1	<b>PLECHOVÝ PODSTAVEC TYP D1</b> Podstavec lze umístit pod standardní kazetový modul a zvýšit tak pozici zařízení. (Výška podstavce: 426 mm)
Hardwarová příslušenství 2	<b>ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH KARET MICARD PLUS</b> Čtečka bezkontaktních karet pro ověřování uživatelů na základě karet, podpora více karetních technologií (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala a MiFare atd.).
Příslušenství řídicího tisku	<b>SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1</b> Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.
Publikování dokumentů	<b>MEZINÁRODNÍ SADA PÍSEM PCL B1</b> Přidává podporu PCL pro Andale Mono WT J (japonština), Andale Mono WT K (korejština), Andale Mono WT S (zjednodušená čínština) a Andale Mono WT T (tradiční čínština).

Systémová příslušenství	<p><b>SOFTWARE K WEBOVÉMU PŘÍSTUPU J1</b> Poskytuje přístup k webovým stránkám a webovým aplikacím MEAP</p> <p><b>FAXOVÁ KARTA SUPER G3-AN1</b> Přidává funkce faxu. (Standardně u C351iF / volitelně u C250i/C350i)</p> <p><b>SADA VZDÁLENÉHO FAXU A1</b> Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného kompatibilního zařízení připojeného k faxové kartě</p> <p><b>VÍCEÚČELOVÁ SCHRÁNKA A1</b> Víceúčelová schránka pro připojení čtečky karet MiCardPLUS na zařízení</p> <p><b>ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ A1</b> Rozhraní pro řešení nákladů 3. stran umožňuje připojení (CCVI I/F) mezi řídicím konektorem jiného výrobce a řadou iR-ADV společnosti Canon.</p> <p><b>SOUPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ K2</b> Rozhraní pro řešení nákladů 3. stran. Umožňuje sériovou komunikaci mezi mincovými automaty jiných výrobců a produktem iR-ADV společnosti Canon pro účtování nákladů. Režim účtování MFP je k dispozici se <b>SOUPRAVOU SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ K2</b></p> <p><b>KIT PRO ŠIFROVÁNÍ DAT NA HDD C6</b> Šifruje všechna obrazová data a nastavení zařízení před jejich uložením na pevný disk zařízení</p> <p><b>BEZPEČNOSTNÍ VODOZNAK B1</b> Odrazuje od duplikování citlivých výtisků vložením skrytých vodoznaků, které jsou po zkopírování vidět</p> <p><b>SOFTWARE PRO ŠIFROVANÝ TISK D1</b> Šifruje tiskovou úlohu na cestě k zařízení a u tiskárny vyžaduje před tiskem citlivých dokumentů odpovídající heslo</p> <p><b>SADA PRO BLOKOVÁNÍ SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ B1</b> Tato funkce zvyšuje úroveň zabezpečení dokumentů integrováním skryté stopy a blokovačů kódu do kopírovaných nebo tisknutých dokumentů pro zamezení neoprávněnému kopírování, odesílání a faxování</p>
Příslušenství pro zabezpečení zařízení	
Příslušenství pro zabezpečení dokumentů	
Příslušenství pro řízení přístupu	
Další možnosti	
<b>STANDARDNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI</b>	Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit
Poznámky pod čarou	<p>[1] C351iF nelze objednat bez podstavce s kazetami AH1</p> <p>[2] Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1</p> <p>[3] Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce</p> <p>[4] Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a>).</p> <p>[5] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779</p> <p>[6] Bezplatný software je k dispozici v centru pro stahování softwaru (<a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a>). Pokud máte zájem o konfigurační a instalační služby, obraťte se na obchodního zástupce, který vám poskytne další informace.</p> <p>[7] Založeno na pokrytí 5% (A4)</p>

## Ocenění



## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



Veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.  
Jankovcova 1595/14B  
170 00 Prague 7 - Holešovice  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz